

## POPIS PROVEDENÍ RODINNÝCH DOMŮ – VINOŘ, ŽABOKŘIK

- 1) **Základy**  
základové pasy z betonu
- 2) **Základová deska**  
betonová deska  
hydroizolace s protiradonovou bariérou
- 3) **Nosné zdivo**  
cihelne nosné zdivo pálené (1. NP, 2. NP)  
betonové tvárnice (1. PP)  
vnější obvodové zdivo tl. 300 mm (resp. 240 mm)  
vnitřní nosné zdivo tl. 240 mm  
železobetonové ztužující věnce v úrovni stropů
- 4) **Příčky**  
cihelne, zděné z příčkovek příslušné tloušťky
- 5) **Stropy**  
železobetonové
- 6) **Schodiště**  
železobetonová konstrukce s ocelovým zábradlím a dřevěným madlem, v 1. PP povrch beton, v 1. NP povrch dřevěný nášlap
- 7) **Střešní krytina**  
PVC folie
- 8) **Klempířské konstrukce**  
žlaby, svody, oplechování vnějších parapetů a atik z titaninkového plechu
- 9) **Vnitřní omítky**  
vápenocementové štukové, mimo sklad a dílnu v 1. PP
- 10) **Vnější omítky**  
zateplovací systém 80 mm s minerální probarvenou omítkou, barevnost dle architektonického řešení  
sokl mrazuvzdorná úprava
- 11) **Okna a balkónové dveře**  
plastová pětikomorová, barevné provedení dle architektonického návrhu (buk + bílá) s tepelně-izolačním dvojsklem  $U=1,1$   
vnitřní parapet bílý, materiál lamino
- 12) **Vchodové dveře**  
plastové s bezpečnostním kováním, s bezpečnostním hliníkovým jádrem v křídle
- 13) **Vnitřní dveře**  
plně (1. PP, WC, koupelna) nebo prosklené (obytné místnosti) foliované (RD typu A, B) nebo dýhované (RD typu C) do ocelové zárubně (1. PP) a obložkové zárubně (1. NP, 2. NP), barevné provedení buk, celoobvodové těsnění, kování
- 14) **Garážová vrata**  
plastová sekční barevný odstín buk, dálkově ovládaná, výsuvná pod strop
- 15) **Vnitřní obklady**  
peramické glazované obklady v koupelně do výšky zárubní (cca 2100 mm) a na WC do výšky 1500 mm, barevné provedení v jednom odstínu  
*série Happy, Bambu pro RD typu A – viz [www.loskachlos.cz](http://www.loskachlos.cz)*  
*série Kenya, Evolution pro RD typu B – viz [www.loskachlos.cz](http://www.loskachlos.cz)*  
*série Golf, Barcelona pro RD typu C – viz [www.loskachlos.cz](http://www.loskachlos.cz)*
- 16) **Dlažby**  
keramické dlaždice slinuté se soklem v 1. PP (technická místnost, chodba, dílna) keramické dlaždice v 1. NP a 2. NP (zádveří, schodiště, chodba, koupelna, WC a kuchyňský kout)  
*série Happy, Bambu pro RD typu A – viz [www.loskachlos.cz](http://www.loskachlos.cz)*  
*série Kenya, Evolution pro RD typu B – viz [www.loskachlos.cz](http://www.loskachlos.cz)*  
*série Golf, Barcelona pro RD typu C – viz [www.loskachlos.cz](http://www.loskachlos.cz)*

**17) Malba**

Primalex plus odstín bílá

**18) Podlahové krytiny**

v obytné hale a pokojích plovoucí podlaha

série buk BU 615 Forte action pro RD typu A a B a série buk BU 270 Forte original pro RD typu C – viz [www.kpp.cz](http://www.kpp.cz)

v garáži a skladu betonový povrch

**19) Zařizovací předměty a baterie**

viz popis standardního provedení dle Los kachlos pro daný typ RD

vývody pro pračku a dřez ukončeny kulovým kohoutem

**20) Elektroinstalace silnoproud**

měděné vodiče pod omítkou

vypínače a zásuvky bílé, výrobce ABB, typ Tango

**21) Elektroinstalace slaboproud**

zvonek u vchodových dveří

telefon – rozvodnice v garáži, zásuvka v obytné hale

televize – rozvod do všech obytných místností ukončený zásuvkou

**22) Hromosvod**

pozinkované uzemnění, svody a jímače

**23) Vodoinstalace**

Plastové rozvody z PPR

Vodoměrná soustava umístěna v objektu nebo v šachtě na pozemku

**24) Kanalizace**

Potrubí z PVC trubek

**25) Plyn**

Ocelové potrubí – přípojka ke kotli

**26) Vytápění a ohřev vody**

nástěnný plynový kotel Vaillant kombinovaný s ohřevem teplé vody, stacionární zásobník o objemu 115 litrů v provedení turbo (RD typu A) nebo kondenzační (RD typu B a C)

cirkulace teplé vody

regulace na kotli, prostorový termostat

rozvody topení plastové

otopná tělesa hliníková výrobce Global radiatori, typ VOX, v koupelně žebříčkový radiátor Global radiatori JUNIOR

**27) Přístupové cesty**

zámková dlažba Best Klasiko barva přírodní

**28) Okapové chodníčky**

kačírek do betonových obrubníků, šířka chodníčku 500 mm

**29) Vnější terasy**

povrch velkoplošná dlažba vymývaná Best Platen Vakaro 400/400

**30) Oplocení**

poplastované pletivo, výška 1250 mm